

HP Business Inkjet 2300 serie



De HP Business Inkjet 2300 serie vormt een gunstig geprijsde oplossing voor de kleurenprintbehoeften van kleine werkgroepen. Met hoge snelheden en een uitstekende printkwaliteit zorgt deze gebruiksvriendelijke, professionele netwerkgeschikte printer voor een soepele, efficiënte werkroom.

Ervaar zelf de professionele, robuuste netwerkmogelijkheden van HP's ideale printer voor kleine werkgroepen. Opmerkelijke lage kosten per pagina en een hoge printsnelheid in kleur maken deze betrouwbare printer zeer kosteneffectief.



HP Business Inkjet 2300 printer

Professionele netwerkmogelijkheden

- Razendsnel via het netwerk printen met de krachtige HP Jetdirect 615n EIO printserver¹ – ideaal voor kleine werkgroepen van maximaal 8 gebruikers.
- Dezelfde printertalen als HP LaserJet printers: PCL 6 voor optimale prestaties, PCL 5c voor backward compatibiliteit en HP PostScript level 3 emulatie voor PostScript printjobs.
- Extra gemak dankzij de Embedded Web Server waarmee de printer e-services kan verzenden en ontvangen, zoals: printer- en suppliesbewaking, printerconfiguratie, diagnose, waarschuwingen via e-mail en supplies bestellen.

Afgestemd op snelheid en kwaliteit

- Alle dagelijkse documenten printen met snelheden van 26 ppm in zwart en 22 ppm in kleur.
- Laserkwaliteit prints met snelheden tot 9 ppm in zwart en 5 ppm in kleur, zodat u kleurendocumenten net zo snel kunt printen als met een instapniveau kleurenlaserprinter met een vergelijkbare printkwaliteit.
- Zelfs complexe jobs worden snel geprint met de krachtige 256-MHz processor en 64 Mb ingebouwd geheugen (uit te breiden tot 320 Mb).
- Schitterende kleurenafbeeldingen en foto's met HP Photoret III precision technology of een tot 4800 dpi geoptimaliseerde resolutie³.

Kosteneffectief in het gebruik

- Omdat de inktcartridges minder vaak hoeven te worden vervangen, wordt printen in kleur voordeliger. Elk van de 4 verwisselbare inktcartridges print tot 1750 pagina's⁴.
- Gebruiksvriendelijk backlit-LCD met een inktniveau-indicator en handige tekstmeldingen die het printerbeheer, de configuratie en het oplossen van problemen vereenvoudigen.
- De standaard invoerlade voor 150 vel en een tweede invoerlade voor 250 of 500 vel geven een totale invoercapaciteit tot 650 vel; dat betekent minder vaak papier bijvullen.
- Optioneel automatisch dubbelzijdig printen reduceert de papierkosten².



HP Business Inkjet 2300n printer



HP Business Inkjet 2300dtn printer

¹ Standaard bij de HP Business Inkjet 2300n/dtn printer

² Standaard bij de HP Business Inkjet 2300dtn printer

³ Tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur op speciaal fotopapier, 1200 x 1200 dpi invoer

⁴ Gebaseerd op 5% dekking in de standaardmodus op gewoon papier. Alle cijfers zijn benaderingen en gelden voor A4 media

Technische specificaties

Technologie	HP thermische inkjettechnologie			
Spuitmondjes	304 voor zwart, 912 voor kleur (304 per kleurenprintkop), totaal 1216			
Printsnelheid (Pagina's per minuut)	Type document	Concept	Standaard	Presentatie
	Zwarte tekst A4	26	9	4
	Tekst met afbeeldingen in kleur A4	22	8	2
	Volledige pagina in kleur A4	6,5	2	0,7
	Genoemde snelheden zijn gemiddelden. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document.			
Processorsnelheid	256 MHz Motorola 32-bits ColdFire 4e RISC			
Printkwaliteit	Zwart: Tot 1200 x 1200 dpi Kleur: HP Photoret III precision technology, tot 4800 x 1200 dpi geoptimaliseerde resolutie in kleur op speciaal fotopapier, 1200 x 1200 dpi invoer			
Compatibele besturingssystemen	Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP 32-bits en XP 64-bits editie; Mac OS 9.1 en hoger; OS/2; Linux; UNIX®; MS-DOS printerdriver ondersteuning via applicaties van andere fabrikanten			
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Via interne HP Jeldirect 615n EIO printserver (standaard bij de HP Business Inkjet 2300n/dtn printer): Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP 32-bits en XP 64-bits editie; Windows® 2003 Server; Novell NetWare 4.x, 5.x, 6; NDS; NDPS; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.6, 7, 8 (alleen SPARC-systemen); RedHat Linux 7.1 en hoger; SuSE Linux 7.1 en hoger; Mac OS 9.1 en hoger; IBM® OS/2 Warp®, IBM AIX 3.2.5 en hoger*; MPE-iX*; Artisoft LANtastic*; Microsoft® Windows Terminal Server Edition 4.0; Windows NT 4 Terminal Server met Citrix MetaFrame v1.8; Windows NT 4 Terminal Server met Citrix MetaFrame XP; Windows 2000 met Citrix MetaFrame XP; Windows 2000 met Terminal Services; Windows 2003 Server met Terminal Services *Neem contact op met de leverancier van uw netwerkbesturingssysteem voor software, documentatie en support.			
Aanbevolen systeemspecificatie	Windows: Windows NT® 4.0: Pentium® 266-MHz, 64 Mb RAM, 120 Mb vrije schijfruimte; Windows® 98, Me: Pentium 266-MHz, 32 Mb RAM, 120 Mb vrije schijfruimte; Windows 2000: Pentium 300-MHz, 64 Mb RAM, 120 Mb vrije schijfruimte; Windows XP 32-bits editie: Pentium 300-MHz, 128 Mb RAM, 120 Mb vrije schijfruimte; Windows XP 64-bits editie: Pentium 300-MHz, 128 Mb RAM, 60 Mb vrije schijfruimte Macintosh: Mac OS 9.1 en hoger: 333-MHz (iMac) of 350-MHz (Power Mac G3 of hoger), 64 Mb			
Geheugen	64 Mb, Uit te breiden tot 320 Mb			
Printertalen	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript level 3 emulatie			
Bedieningspaneel	Handig 2-regelig backlit-LCD-display voor tekst, een permanente inktniveau-indicator en menuknoppen voor: selecteren, omhoog/omlaag, terug, Help, job annuleren en hervatten; aan/uit knop; 2 LED-statuslampjes.			
Fonts	45 TrueType en 35 PostScript fonts ingebouwd; Intellifont en TrueType rasterizer ingebouwd in HP PCL 5c en HP PCL 6; ingebouwde ondersteuning voor Arabische, Cyrillische, Griekse en Hebreeuwse tekensets; Eurosymbool wordt ondersteund			
Maximumgebruik	Tot 10.000 pagina's per maand			
Mediatypen	Kopieerpapier, bond, kringlooppapier, universeel kantoorpapier, premium inkjet, premium inkjet extra zwaar, premium transparanten, premium folopapier, folopapier, professionele brochure (mat en glanzend), kaarten, enveloppen en banners			
Max. bedrukbaar gebied	203 x 339 mm			
Printmarges	A4: boven: 3 mm, links: 3,4 mm, rechts: 3,4 mm, onder: 12,7 mm			
Mediaverwerking	Invoer	Capaciteit	Gewicht	Formaat
	Lade 1	Gewoon papier: 150 vel, enveloppen: 22, transparanten: 30, etiketten: 30, wenskaarten: 60	60 tot 200 gr/m ²	A4, A5, A6, B5, kwarto, folio, executive, enveloppen (A2, C5, C6, DL, Com 10, monarch), 77 x 127 mm tot 216 x 356 mm
	Lade 2	Gewoon papier: 250 vel (standaard), max. 500 vel (optioneel)	60 tot 100 gr/m ²	A4, A5, B5, kwarto, folio, executive, 182 x 257 mm tot 216 x 356 mm
	Type	Lose vellen: 100, enveloppen: 22, transparanten: 60		
	Dubbelzijdig printen	Automatisch (optioneel)		
Voeding	Ingangsspanning 100 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)			
Voedingsmodule	Ingebouwde universele voeding			
Stroomverbruik	Max. 1 W (uit), max. 68 W (tijdens printen)			
Interfacemogelijkheden	1 USB-poort (compatibel met de USB 2.0 specificatie), 1 IEEE 1284-compatibele parallelle poort, 1 EIO-slot Optioneel: Interne HP Jeldirect (EIO) printservers, externe HP Jeldirect printservers, interne HP Jeldirect 802.11b wireless (EIO) printserver, HP Jeldirect interfacekaarten			
Smart software functies	Hulpprogramma voor aanpassing, enterprise auto-configuratie (EAC), snelkeuze-sets voor printtaken, emulatie van LaserJet marges, symmetrische marges, boekjesindeling, gebruik van verschillende papiersoorten, pagina's per vel, documenten vergroten om posters te printen, watermerken, opties voor vergroten/verkleinen, grijsintin, snelle standaardmodus voor besparing van kleurenink, optioneel automatisch dubbelzijdig printen*			
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: HP Business Inkjet 2300/n printer: 553 x 416 x 290 mm, HP Business Inkjet 2300dtn printer: 553 x 463 x 355 mm Met verpakking: HP Business Inkjet 2300/n printer: 664 x 552 x 522 mm, HP Business Inkjet 2300dtn printer: 664 x 552 x 620 mm			
Gewicht	Zonder verpakking: HP Business Inkjet 2300/n printer: 13,5 kg, HP Business Inkjet 2300dtn printer: 17,2 kg Met verpakking: HP Business Inkjet 2300/n printer: 17,8 kg, HP Business Inkjet 2300dtn printer: 20 kg			
Printerbeheer	HP Business Inkjet 2300 toolbox, HP Web Jetadmin, HP Embedded Webserver			
Omgevingscondities	Omgevingscondities: temperatuur, in bedrijf: 15 tot 40° C; aanbevolen temperatuur: 15 tot 35° C; luchtvochtigheid, in bedrijf: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid; aanbevolen relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid; temperatuur bij opslag: -40 tot 60° C; luchtvochtigheid, bij opslag: 15 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificatie volgens ISO 9296: geluidskracht: LwAd 6,2 B(A), geluidsdruk: LpAm 53 dB(A)			
Productcertificaten	Veiligheid: NEMKO-GS (Duitsland), GOST (Rusland), PCBC (Polen), EZU (Tsjechië), Energy Star®			
Garantie	1 jaar garantie			

*Standaard bij de HP Business Inkjet 2300dtn printer

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/uk/colour>
<http://www.hp.nl>

Neem voor nadere informatie contact op met Hewlett-Packard

Nederland:
Hewlett-Packard Nederland B.V.
Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
Tel.: (020) 547 6666

Belgisch hoofdkantoor:
Hewlett-Packard Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Luchtschipstraat 1
1140 Brussel
België
Tel.: 078 15 20 30

Voor verdere inlichtingen, gelieve het Customer Information Center 078 15 20 30 of een erkende HP verdeler te contacteren, of consulter op Internet: www.hp.be



Copyright ©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Geproduceerd in EMEA 12/2003 5982:2102NLE

Bestelinformatie

C8125A	HP Business Inkjet 2300 printer, invoerlade voor 150 vel (lade 1), tweede invoerlade voor 250 vel (lade 2), vier inkcartridges (zwart – 26,5 ml; cyaan, magenta en geel – elk 28 ml), vier printkoppen (zwart, cyaan, magenta en geel), netsnoer, printersoftware op cd-rom, installatiegids, installatieposter
C8126A	HP Business Inkjet 2300n printer zelfde als bovenstaand model plus: interne HP Jeldirect 615n EIO printserver
C8127A	HP Business Inkjet 2300dtn printer zelfde als bovenstaand model plus tweede invoerlade voor 500 vel in plaats van lade voor 250 vel (lade 2), automatische duplexmodule (voor dubbelzijdig printen)

Accessoires

C8247A	HP Automatische duplexmodule (voor dubbelzijdig printen)
C8245A	HP tweede invoerlade voor 500 vel
C7848A	HP 64-Mb geheugenmodule (SDRAM 100-pins DIMM)
C9121A	HP 128-Mb geheugenmodule (SDRAM 100-pins DIMM)

Supplies

C4844AE	HP Nr. 10 zwarte inkcartridge (69 ml)
C4836AE	HP Nr. 11 cyaan inkcartridge (28 ml)
C4837AE	HP Nr. 11 magenta inkcartridge (28 ml)
C4838AE	HP Nr. 11 gele inkcartridge (28 ml)
C4810A	HP Nr. 11 zwarte printkop
C4811A	HP Nr. 11 cyaan printkop
C4812A	HP Nr. 11 magenta printkop
C4813A	HP Nr. 11 gele printkop

Printservers en gedeeld gebruik

J6057A	Interne HP Jeldirect 615n printserver (EIO – 10/100-TX)
J6058A	Interne HP Jeldirect 680n wireless printserver (EIO – 802.11b)
J4167A	Interne HP Jeldirect 610n printserver (EIO – Token Ring)

Kabels

C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C2951A	HP IEEE-1284-compatibele bi-directionele parallelle kabel, 2 m
C2950A	HP IEEE-1284-compatibele bi-directionele parallelle kabel, 3 m

Service en support

H7672A/E	HP Care Pack – 3 jaar on-site support met respons op de volgende werkdag
-----------------	--

